

Technisches Datenblatt

Flächenelemente GLP-S 175 /B1/403

Artikel Nr.
1.12179.50

Für Maschinenaufstellung in Stockwerken. Gute Schwingungsisolierung trotz sehr niedriger Einbauhöhe. Freistehend, ohne Befestigung zur Maschine.

Max. Belastung
1000 daN


Artikelinformationen	
Typ	GLP-S 175 /B1/403
Bezeichnung	Flächenelemente
Artikel Nr.	1.12179.50
Farbe	RAL 7001 silbergrau
Andere Farben auf Anfrage.	
Oberflächenbehandlung	lackiert

Typenabbildung



Technische Daten		Abmessungen	
Max. Belastung [daN]	1000	Höhe H [mm]	28
Gewicht [kg]	4.012	Länge L [mm]	243
Temperaturbereich von [°C]	-20	Breite B [mm]	163
Temperaturbereich bis [°C]	80		

Massskizze



Plattenbestückung

Platte unten Typ	B1
Plattenstärke unbelastet [mm]	13
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb	0.9
Reibungskoeffizient Toleranz +/-	0.1
Härte [° Shore A]	40 - 45
Plattenfläche unten A_1 [cm ²]	345
Platte oben Typ	403
Plattenstärke unbelastet [mm]	3
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb	0.9
Härte [° Shore A]	40 - 45
Plattenfläche oben A_2 [cm ²]	308

Einbauskizze

