



Nivellierelemente PRP

PRP-Nivellierelemente eignen sich hervorragend zur schnellen und präzisen Aufstellung von Maschinen. Die ausgewählten AirLoc-Bestückungen decken einen weiten Bereich der Maschinenaufstellungen ab. Die besondere Konstruktion der Druckplatte ermöglicht einen Ausgleich von Bodenunebenheiten von bis zu 4° bei höchster horizontaler Stabilität.



	Typ	Artikel Nr.	Max. Belastung [daN]	Durchmesser D [mm]	Höhe H _{min} [mm]	Platte unten	
	PRP 90-M12/425	1.15091.48	400	101	50	425	+
	PRP 90-M12/925	1.15091.64	1500	101	50	925	+
	PRP 90-M12/725	1.15091.68	1000	101	50	725	+
	PRP 120 /425	1.15120.48	600	123	50	425	+
	PRP 120 /925	1.15120.64	2000	123	50	925	+
	PRP 120 /725	1.15120.68	1500	123	50	725	+
	PRP 160 /425	1.15160.48	1200	168	52	425	+
	PRP 160 /925	1.15160.64	3500	168	52	925	+
	PRP 160 /725	1.15160.68	3000	168	52	725	+
	PRP 200 /425	1.15200.48	1750	205	54	425	+
	PRP 200 /925	1.15200.64	4000	205	54	925	+
	PRP 200 /725	1.15200.68	4000	205	54	725	+
	PRP 250-HD /425	1.15253.48	3000	260	60	425	+
	PRP 250-HD /925	1.15253.64	8000	260	60	925	+
	PRP 250-HD /725	1.15253.68	8000	260	60	725	+
	PRP 300-HD /425	1.15302.48	4500	305	73	425	+
	PRP 300-HD /925	1.15302.64	10000	305	73	925	+
	PRP 300-HD /725	1.15302.68	10000	305	73	725	+

Unsere Anwendungingenieure empfehlen Ihnen gerne die für Sie optimale Lösung. Bitte nehmen Sie mit uns [Kontakt](#) ► auf!

[Nach oben](#) ►