

Nivellierschuhe VRC - freistehend, 4-Keil-Duo-System

AirLoc-Präzisions-Nivellierschuhe mit 4-Keil-Duo-System sind für grosse Lasten bis zu 100 t konstruiert. Die Verstellmechanik erlaubt das präzise und schnelle Nivellieren grösster Lasten auf 1 / 100 mm genau, bei minimalem Kraftaufwand.



	Typ	Artikel Nr.	Max. Belastung [daN]	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Platte unten	Platte oben	
	5-VRC /NA	1.30005.56	5000	250	115	90	716	706	+
	5-VRC /NF	1.30005.61	1400	250	115	86	B1	903	+
	5-VRC /NK	1.30005.65	10000	250	115	88	915	903	+
	5-VRC /NS	1.30005.73	10000	250	115	74	902	902	+
	8-VRC /NA	1.30008.56	10000	255	205	90	716	706	+
	8-VRC /NF	1.30008.61	2500	255	205	86	B1	903	+
	8-VRC /NK	1.30008.65	15000	255	205	88	915	903	+
	8-VRC /NS	1.30008.73	15000	255	205	74	902	902	+
	10-VRC /NA	1.30010.56	17500	370	230	90	716	706	+
	10-VRC /NF	1.30010.61	4000	370	230	86	B1	903	+
	10-VRC /NK	1.30010.65	25000	370	230	88	915	903	+
	10-VRC /NS	1.30010.73	25000	370	230	74	902	902	+
	11-VRC /NA	1.30011.56	30000	502	302	93	716	706	+
	11-VRC /NF	1.30011.61	7000	502	302	89	B1	903	+
	11-VRC /NK	1.30011.65	50000	502	302	91	915	903	+
	11-VRC /NS	1.30011.73	50000	502	302	77	902	902	+
	12-VRC /NA	1.30012.56	50000	650	400	150	716	706	+
	12-VRC /NF	1.30012.61	13000	650	400	146	B1	903	+
	12-VRC /NK	1.30012.65	100000	650	400	148	915	903	+
	12-VRC /NS	1.30012.73	100000	650	400	134	902	902	+

Unsere Anwendungsingenieure empfehlen Ihnen gerne die für Sie optimale Lösung. Bitte nehmen Sie mit uns [Kontakt](#) ► auf!

[Nach oben](#) ►