

Nivellierschuhe VRKC - durchschraubbar, zentrisch, Kalotte

Zentrisch durchschraubbare AirLoc-Präzisions-Nivellierschuhe in Kalottenausführung mit dem Compact-System, dem federverspannten Verschluss von Ober- und Unterteil für optimalen Kraftschluss. Die richtige Wahl für Maschinen mit wechselnden Lasten, einseitigem Schwerpunkt oder hohen dynamischen Störkräften. Der Nivellierschuh wird fest mit der Maschine und dem Boden verankert und bietet trotzdem eine hocheffektive Schwingungs- und Stossisolierung. Bei unbearbeiteten Maschinenauflagen oder unebenen Böden gewährleistet die Kalottenausführung eine feste Verbindung bis zu 3° Schrägstellung.



	Typ	Artikel Nr.	Max. Belastung [daN]	Länge L [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Platte unten	
	2006.2-VRKCV /716	1.37106V.56	3500	160	115	91	716	+
	2006.2-VRKCV /902	1.37106V.59	6000	160	115	78	902	+
	2006.2-VRKCV /915	1.37106V.65	6000	160	115	91	915	+
	2012.2-VRKCV /716	1.37112V.56	5000	200	120	83	716	+
	2012.2-VRKCV /902	1.37112V.59	10000	200	120	70	902	+
	2012.2-VRKCV /915	1.37112V.65	10000	200	120	83	915	+
	2024.2-VRKC /716	1.37124.56	8000	250	160	121	716	+
	2024.2-VRKC /902	1.37124.59	17500	250	160	108	902	+
	2024.2-VRKC /915	1.37124.65	15000	250	160	121	915	+

Unsere Anwendungsingenieure empfehlen Ihnen gerne die für Sie optimale Lösung. Bitte nehmen Sie mit uns [Kontakt](#) ► auf!