

Hoja de datos técnicos

Zapatillas tensoras horizontales VC /NN

Núm. art.
1.94200.68

Elevada amortiguación y por ende rápida atenuación de los movimientos de la máquina.

Carga óptima p
daN/cm²

Informaciones sobre el artículo	
Tipo	VC /NN
Nombre	Zapatillas tensoras horizontales
Núm. art.	1.94200.68
Color	RAL 7016 gris antracita
Otros colores a solicitud.	
Tratamiento superficial	pintado

Características técnicas	
Fuerza F [daN]	6000
Margen de temperatura de [°C]	-15
Margen de temperatura hasta [°C]	100
Peso [kg]	11.0

Equipamiento de placas	
Placa inferior tipo	725
Espesor de placa sin carga [mm]	25
Coefficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.8
Coefficiente de fricción tolerancia +/-	0.1
Dureza [° Shore A]	70 - 75
Placa superior tipo	725
Espesor de placa sin carga [mm]	25
Coefficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.8
Dureza [° Shore A]	70 - 75

Dimensiones	
Longitud L [mm]	300
Ancho B [mm]	110
Altura H [mm]	100
Margen de ajuste [+ mm]	9.5
Margen de ajuste [- mm]	0

Ilustración del artículo



Esquema acotada

