

## Hoja de datos técnicos

### Pernos roscados S

Núm. art.  
**9.00122**

Sistema de fijación con perno roscado tipo S para elementos de nivelación GLV, GLR y GLRN, zapatas de nivelación atornillables a suelo y apoyos horizontales además de tacos para cargas pesadas TA/SL y manguitos roscados RG MI.

Carga óptima p  
**daN/cm<sup>2</sup>**


Informaciones sobre el artículo	
Tipo	S
Nombre	Pernos roscados S
Núm. art.	9.00122
Tratamiento superficial	cincado azul

#### Ilustración del tipo



Características técnicas		Dimensiones	
Peso [kg]	0.108	Longitud L [mm]	100
		Longitud L <sub>N</sub> [mm]	95
		Diámetro D [mm]	M12
		Tamaño de llave SW <sub>1</sub> [mm]	8

#### Esquema acotada



**Comentarios útiles**  
Otras longitudes de rosca a solicitud.

Accesorios	
	Anclaje de alta resistencia TA/SL <a href="#">más</a>
	Anclajes de rosca interna RG MI <a href="#">más</a>

Volumen de entrega				
Nombre	Tipo	Núm. art.	Cantidad	
	Pernos roscados S	M 12 x 100 mm	9.00122	1
	Tuercas cincadas 0.8d	M 12	9.18012	2
	Arandelas cincadas	M 12	9.14012	2