

Eléments de mise à niveau PRGI et GLRI - INOX inoxydable

Les éléments inoxydables AirLoc PRGI sont reliés de manière imperdable à la vis de nivellement par la liaison brevetée et sont tout de même suffisamment flexibles pour compenser des irrégularités du sol jusqu'à 4°. Ils conviennent idéalement aux industries agroalimentaire et chimique. Les éléments de mise à niveau inoxydables et économiques AirLoc GLRI sont utilisés lorsqu'il faut réaliser une isolation aux vibrations et aux bruits de structure fiable de machines qui disposent de trous de fixation appropriés dans leur base. La forme du logement d'accueil est conçue pour compenser les irrégularités du sol.



	Type	N° de réf.	Charge max. [daN]	Diamètre D [mm]	Hauteur H [mm]	Plaque inférieure	
	GLRI 50 / 410	1.19111.45	100	51	17	410	+
	GLRI 50 / 910	1.19111.75	400	51	17	910	+
	GLRI 50 / 710	1.19111.91	200	51	17	710	+
	GLRI 70 / 410	1.19112.45	300	76	17	410	+
	GLRI 70 / 910	1.19112.75	1000	76	17	910	+
	GLRI 70 / 710	1.19112.91	450	76	17	710	+
	GLRI 100 / 410	1.19114.45	600	107	19	410	+
	GLRI 100 / 910	1.19114.75	2000	107	19	910	+
	GLRI 100 / 710	1.19114.91	1000	107	19	710	+
	GLRI 120 / 410	1.19116.45	1000	132	21	410	+
	GLRI 120 / 910	1.19116.75	3000	132	21	910	+
	GLRI 120 / 710	1.19116.91	1500	132	21	710	+
	PRGI 50 / 410	1.19141.45	100	51	19	410	+
	PRGI 50 / 910	1.19141.75	400	51	19	910	+
	PRGI 50 / 710	1.19141.91	200	51	19	710	+
	PRGI 70 / 410	1.19142.45	300	76	22	410	+
	PRGI 70 / 910	1.19142.75	1000	76	22	910	+
	PRGI 70 / 710	1.19142.91	450	76	22	710	+
	PRGI 100 / 410	1.19144.45	600	107	22	410	+
	PRGI 100 / 910	1.19144.75	2000	107	22	910	+
	PRGI 100 / 710	1.19144.91	1000	107	22	710	+
	PRGI 120 / 410	1.19146.45	1000	132	22	410	+
	PRGI 120 / 910	1.19146.75	3000	132	22	910	+
	PRGI 120 / 710	1.19146.91	1500	132	22	710	+

Nos ingénieurs d'application seront heureux de vous proposer la solution la mieux adaptée. Veuillez nous [contacter!](#) ►

[Vers le haut](#) ►