


## Scheda tecnica

### AirLoc 707


N. articolo  
**3.07052.70**

Di impiego universale, elevata stabilità a lungo termine.

Portata ottimale p  
**10.0 daN/cm<sup>2</sup>**


Informazioni sull'articolo		Illustrazione dell'articolo	
Tipo	707		
Nome	AirLoc 707		
N. articolo	3.07052.70		
Colore	verde giallo		
Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Profilo	doppio	Lunghezza L [mm]	1000
Durezza [° Shore A]	70 - 75	Larghezza B [mm]	500
Portata p da [daN/cm <sup>2</sup> ]	5.0	Spessore piastra senza carico [mm]	5
Portata p fino a [daN/cm <sup>2</sup> ]	20.0	Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3
Portata ottimale p [daN/cm <sup>2</sup> ]	10.0	Campo di applicazione	
Frequenza propria verticale f <sub>0h</sub> a portata ottimale [Hz]	63.0	Margine di temperatura di [°C]	-15
Frequenza propria orizzontale f <sub>0h</sub> a portata ottimale [Hz]	16.5	Margine di temperatura fino a [°C]	100
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%		
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	27.5		
Tolleranza +/-	10%		
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85		
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1		
Peso [kg]	2.2		

#### Diagramma frequenza propria verticale



Tolleranza frequenza propria verticale f<sub>0v</sub> [Hz] +/- 10%

#### Diagramma compressione



Tolleranza Compressione s +/- 10%

#### Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
3.07052.70	1000	500
3.07052.71	500	500

3.07052.72	500	250
3.07052.76	250	250
3.07052.80	200	200
3.07052.85	125	125
3.07052.86	100	100

Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.