

## Scheda tecnica

### Zoccoli livellanti EcoFixx 504-VRC /NE

N. articolo  
**1.30504.60**

Per torni, rettificatrici, alesatrici, macchine transfer e macchine in esecuzione speciale. Ancoraggio rigido ideale e antislittamento. Senza isolamento antivibrante.

Carico max.  
**4000 daN**


Informazioni sull'articolo	
Tipo	504-VRC /NE
Nome	Zoccoli livellanti EcoFixx
N. articolo	1.30504.60
Colore	RAL 9005 nero intenso

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	4000
Margine di livellazione [mm]	3.5
Margine di livellazione [mm]	-3.5
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.37
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80
Peso [kg]	2.532


Dimensioni	
Altezza H [mm]	51
Lunghezza L [mm]	136
Larghezza B [mm]	97
Misura della chiave SW <sub>1</sub> [mm]	14

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	903
Spessore piastra senza carico [mm]	3
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A <sub>1</sub> [cm <sup>2</sup> ]	96
Piastra superiore tipo	903
Spessore piastra senza carico [mm]	3
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra superiore A <sub>2</sub> [cm <sup>2</sup> ]	52



#### Illustrazione del tipo



#### Descrizione del sistema



#### Schizzo quotato



#### Schizzo di montaggio

