

## Scheda tecnica

### Zoccoli livellanti EcoFixx 504-VRC /NK

N. articolo  
**1.30504.65**

Per macchine transfer, macchine in esecuzione speciale e macchine utensili. Eccellente stabilità di livellamento e resistenza con possibilità di carico elevato.

Carico max.  
**4000 daN**

#### Informazioni sull'articolo

Tipo	504-VRC /NK
Nome	Zoccoli livellanti EcoFixx
N. articolo	1.30504.65
Colore	RAL 9005 nero intenso

#### Caratteristiche tecniche

Carico max. [daN]	4000
Margine di livellazione [mm]	3.5
Margine di livellazione [mm]	-3.5
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.37
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80
Peso [kg]	2.688

#### Dimensioni

Altezza H [mm]	63
Lunghezza L [mm]	136
Larghezza B [mm]	97
Misura della chiave SW <sub>1</sub> [mm]	14


#### Equipaggiamento piastre

Piastra inferiore tipo	915
Spessore piastra senza carico [mm]	15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A <sub>1</sub> [cm <sup>2</sup> ]	96
Piastra superiore tipo	903
Spessore piastra senza carico [mm]	3
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra superiore A <sub>2</sub> [cm <sup>2</sup> ]	52



#### Illustrazione del tipo



#### Descrizione del sistema



#### Schizzo quotato



#### Schizzo di montaggio

