

Scheda tecnica

Zoccoli livellanti EcoFixx 504-VRC /NK

N. articolo
1.30504.65

Per macchine transfer, macchine in esecuzione speciale e macchine utensili. Eccellente stabilità di livellamento e resistenza con possibilità di carico elevato.

Carico max.
4000 daN

Informazioni sull'articolo

Tipo	504-VRC /NK
Nome	Zoccoli livellanti EcoFixx
N. articolo	1.30504.65
Colore	RAL 9005 nero intenso

Caratteristiche tecniche

Carico max. [daN]	4000
Margine di livellazione [mm]	3.5
Margine di livellazione [mm]	-3.5
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.37
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80
Peso [kg]	2.688

Dimensioni

Altezza H [mm]	63
Lunghezza L [mm]	136
Larghezza B [mm]	97
Misura della chiave SW ₁ [mm]	14


Equipaggiamento piastre

Piastra inferiore tipo	915
Spessore piastra senza carico [mm]	15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	96
Piastra superiore tipo	903
Spessore piastra senza carico [mm]	3
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	52



Illustrazione del tipo



Descrizione del sistema



Schizzo quotato



Schizzo di montaggio

